

シリカゴムコーティング材 セラマックスFT70(塗るゴム)

【UVカット効果 上塗り(クリヤー、シルバー色)】

セラマックスFT70は、違う材質を覆うことでの境界より侵入する水を防ぎます。金属酸化物のナノ粒子を連結し、高分子化した無機有機複合型コーティング材です。ゴム効果により微動に追従し、水の侵入を防ぎます。また紫外線カット成分により、長期わたり耐候性を維持します。

■特長

1. 伸びがあり強靱である。
2. 耐候性が良い。(UVカット率99.9%以上)
3. 基材への付着性に優れる。
(コンクリート、鋼材、シーリング、ゴム)

■用途

・コンクリート、シーリング、鋼材の保護、防水

■仕様例

1.コンクリート、シーリング面

工 程		使 用 材 料	標準使用量 g/m ²	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
1	素 地 調 整	手工具、電動工具により付着物(汚れ)の除去、清掃			
2	上 塗	セラマックスFT70 混合比4:1	300~400	—	ハケ・ローラーヘラ

※塗付面が乾燥していることを確認する。

2.既存塗膜、鋼材面

工 程		使 用 材 料	標準使用量 g/m ²	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
1	素 地 調 整	既存塗膜、鋼材面を手工具、電動工具により付着物の除去、脱脂、清掃			
2	上 塗	セラマックスFT70 混合比4:1	200~300	—	ハケ・ローラーヘラ

※塗付面が乾燥していることを確認する。

株式会社セラアンドアース

〒556-0004大阪市浪速区日本橋西1-1-15

TEL06-6647-3313 FAX06-6647-3314